CARRYCRAFT
FONCTIONNALITE, CONFORT ET SECURITE A LA FRANÇAISE by ARMTOP

Exemple de réalisation sur mesure

REMORQUE ELEVATRICE

Dimensions totales : L.3755 x l.1180 x H.2265 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Charge utile maximale déplacée par la remorque : 1 000 kg à 10 km/h
- Masse à vide (incluant la passerelle et les attelages) : 2 000 kg
- Hauteur maxi: 2265 mm
- Largeur maxi : 1180 mm
- Longueur avec attelage avant et arrière : 3755 mm
- Rayon de braquage maxi extérieur : 2 800 mm
- Vitesse maxi de convoyage 10 km/h
- Châssis robuste en tôle mécano soudée oxycoupée
- Plateau recouvert de tôle larmée
- Couronne d'orientation
- Timon d'essieu articulé, amovible et réversible permettant la traction de la remorque dans les 2 sens
- Anneau de traction pour montage chaine de sécurité
- 4 roues pneus pps jantes acier 415x100
- 2 rampes de chargement actionnées par vérins
- 2 pontets
- 2 canopys
- Renforts de protection sur les cotés
- Renforts à chaque coin par tôle de 8 mm
- Blocage actionné manuellement
- 2 attelages GOBY lourds

ELEVATEUR

- Levage par ciseaux
- Capacité : 1000 kg (de charge dans la cellule)
- Course élévation : 1230 mm
- Centrale hydraulique 48V.
- Butées élastomères pour amortir la position basse

ELECTRIQUE

- Courant d'alimentation par tracteur 48V.
- Télécommande montée / descente / arrêt d'urgence
- Capteur de position haute et basse pour réglage et autorisation de roulage
- Couleur à la demande suivant RAL

ARMTOP-CARRYCRAFT – 9 rue des Pédras – 44117 SAINT ANDRE DES EAUX
Tél +33 (0)2 40 91 51 52 – contact@carrycraft.fr – http://www.carrycraft.fr