



CARRYCRAFT

FUNCTIONNALITE, CONFORT ET SECURITE A LA FRANCAISE

by **ARMTOP**



Exemple de réalisation sur mesure

REMORQUE BACHEE

Dimensions totales : L.2760 x l.1010 x H.2200 mm

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Charge utile maximale déplacée par la remorque : 500 kg
- Hauteur : 2200 mm
- Largeur : 1010 mm
- Longueur : 2760 mm
- Vitesse maxi de convoyage 8 km/h
- Châssis robuste en acier galvanisé à chaud
- 2 panneaux pleins amovibles en 2 parties
- 2 panneaux pleins latéraux fixes avec poignées de manipulation
- Goupilles de fermeture des panneaux
- Bâche étanche
- Tenons de fermeture
- Plancher en tôle inox 304L 30/10
- 2 roues fixes à l'arrière
- 2 roues pivotantes freinées à l'avant
- Timon articulé permettant la traction de la remorque
- Blocage automatique via le timon
- Anneau de traction de Ø 25 mm intérieur
- Hauteur d'attelage timon : 290 mm

PLATEAU UTILE

- Plancher en tôle aluminium larmée
- Hauteur : 300 mm
- Largeur : 700 mm
- Longueur : 1600 mm

POSSIBILITES DE CHARGEMENT

- Charge utile maximale : 500 kg
- Grilles frontales fixes
- Grilles latérales amovibles et repliables en 2 parties
- Fermeture par système de goupilles
- Couleur à la demande suivant RAL